

prestatieverklaring

Nr DKR 01HG20131

1	Unieke indentificatie	zand en /of gebroken grind
2	Aanduiding	0/1 NEN-EN 12620 NEN-EN 13242
3	Toepassing	zand voor toepassing in beton en ophoging
4	naam en contactadres fabrikant	 Dekker grondstoffen waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn
5	naam en contactadres gemachtigde	J. van der Bent Dekker grondstoffen waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn
6	systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	4
7	activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	
8	Europese Technische beoordeling	niet van toepassing
9	aangegeven prestatie	

essentiele kenmerken		prestaties	europes beoordelingsdocument																
12620																			
4.3	Categorie*	G ₈₅																	
	Hoekigheid	E _{cs} 27																	
4.6	Hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm	f ₃																	
	Kwaliteit fijne deeltjes < 63 µm	Voldoet																	
5.5	Dichtheid*	ρ _a 2,61 ± 0,05 ton/m ³ ρ _{rd} 2,61 ± 0,05 ton/m ³ ρ _{ssd} 2,61 ± 0,05 ton/m ³																	
5.5	Waterabsorptie*	0,4% +/- 0,2	NEN-EN 12620																
	Aanwezigheid Organische stoffen*	Negatief	NEN-EN 13242																
5.7.2	Volume stabiliteit	NPD																	
5.7.3	ASR Gevoelig	potentieel reactief																	
6.2	Chloridegehalte	<0,005																	
6.3.1	In zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}																	
6.3.2	Totaal zwavelgehalte	NPD																	
6.4.1	Bindings – en vertragsingsverharders	Voldoet																	
	Lichtgewicht verontreinigingen	M _{lpc} 0,5																	
6.5	Carbonaatgehalte	< 0,5%																	
	Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen korre	Achtergrondwaarde																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>zeef volgens ISO 565:1990 R 20</th> <th>grens tov gemiddelde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>1,4</td> <td>99 - 100</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>97 - 99</td> </tr> <tr> <td>0,5</td> <td>80 - 98</td> </tr> <tr> <td>0,25</td> <td>17 - 60</td> </tr> <tr> <td>0,125</td> <td>0 - 3</td> </tr> <tr> <td>0,063</td> <td>0 - 1</td> </tr> </tbody> </table>	zeef volgens ISO 565:1990 R 20	grens tov gemiddelde	2	100	1,4	99 - 100	1	97 - 99	0,5	80 - 98	0,25	17 - 60	0,125	0 - 3	0,063	0 - 1	NEN-EN 12620
zeef volgens ISO 565:1990 R 20	grens tov gemiddelde																		
2	100																		
1,4	99 - 100																		
1	97 - 99																		
0,5	80 - 98																		
0,25	17 - 60																		
0,125	0 - 3																		
0,063	0 - 1																		

10 De prestaties onder punt 1 en 2 beschreven product zijn conform met de in punt 9 aangegeven prestaties.
 Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant
 IJzendoorn 1-6-2013 getekend: J van der Bent

kwaliteitsverantwoordelijke