

# prestatieverklaring

Nr DKR 04HG20131

1	Unieke indentificatie	zand en /of gebroken grind
2	Aanduiding	0/4 NEN-EN 12620
3	Toepassing	zand voor toepassing in beton
4	naam en contactadres fabrikant	 Dekker grondstoffen waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn
5	naam en contactadres gemachtigde	J. van der Bent Dekker grondstoffen waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn
6	systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	4
7	activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	
8	Europese Technische beoordeling	niet van toepassing
9	aangegeven prestatie	

essentiele kenmerken	prestaties	europes beoordelingsdocument																						
12620																								
4.3	Categorie*	Gf85																						
4.6	Hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm Kwaliteit fijne deeltjes < 63 µm Aanwezigheid organische stoffen*	f3 Voldoet Negatief																						
5.5	Dichtheid*	pa 2,61 ± 0,05 t/m3 prd 2,61 ± 0,05 t/m3 pssd 2,61 ± 0,05 t/m3																						
5.5	Waterabsorptie*	0,41% +/- 0,2 %																						
5.7.2	Volume stabiliteit	NPD																						
5.7.3	ASR Gevoelig cur 89 2002	potentieel reactief																						
6.2	Chloridegehalte	< 0,005 %																						
6.3.1	In zuur oplosbaar sulfaat	AS0,2																						
6.3.2	Totaal zwavelgehalte	NPD																						
6.4.1	Bindings – en vertragsingsverharders Lichtgewicht verontreinigingen	Voldoet NPD																						
6.5	Carbonaatgehalte Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	< 0,5% Achtergrondwaarde																						
4.3	categorie korrelgradering	<table border="1"> <thead> <tr> <th>zeef volgens ISO 565:1990 R 20</th> <th>grens tov gemiddelde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>8</td><td>100</td></tr> <tr><td>5,6</td><td>95 - 100</td></tr> <tr><td>4</td><td>84 - 99</td></tr> <tr><td>2,8</td><td>83 - 97</td></tr> <tr><td>2</td><td>52 - 74</td></tr> <tr><td>1</td><td>70 - 84</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>24 - 48</td></tr> <tr><td>0,25</td><td>0-27</td></tr> <tr><td>0,125</td><td>0 - 3</td></tr> <tr><td>0,063</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	zeef volgens ISO 565:1990 R 20	grens tov gemiddelde	8	100	5,6	95 - 100	4	84 - 99	2,8	83 - 97	2	52 - 74	1	70 - 84	0,5	24 - 48	0,25	0-27	0,125	0 - 3	0,063	0
zeef volgens ISO 565:1990 R 20	grens tov gemiddelde																							
8	100																							
5,6	95 - 100																							
4	84 - 99																							
2,8	83 - 97																							
2	52 - 74																							
1	70 - 84																							
0,5	24 - 48																							
0,25	0-27																							
0,125	0 - 3																							
0,063	0																							

10 De prestaties onder punt 1 en 2 beschreven product zijn conform met de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant

IJzendoorn 1-9-2013

getekend: J van der Bent

kwaliteitsverantwoordelijke